

DANE TECHNICZNE – OPIS PROJEKTOWY

Szafki METAL+HPL/LPW/szkło COMBO firmy ALSANIT

PRODUKT:

Szafki model COMBO firmy ALSANIT ul. Wieleńska 2, 64-980 Trzcianka, lub inne o nie gorszych parametrach technicznych i wizualnych.

Certyfikat TUV Nr.: 3510.01968.Z01

Certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11 (Nr:2101227/01/P3BN/1)

KONSTRUKCJA:

Szafka wykonana jest z giętych ocynkowanych blach stalowych i posiada cechę modułowości, tzn. szafki mogą być konfigurowane i rekonfigurowane w dowolnym momencie – zarówno na etapie produkcji jak i po dostawie do klienta. Modułowy korpus szafki bazuje na czterech perforowanych słupkach w narożnikach każdej komory szafy, systemowych otworach w półkach i przegrodach, wieńcu górnym i dolnym oraz zestawie odpowiednio ukształtowanych akcesoriów współpracujących z otworami (kątowniki mocujące zawiasy, kątowniki zaczepu zamka, wsporniki drążków ubraniowych, mocowania haczyków ubraniowych). System otworów (perforacji) w narożnikach komory szafki oraz współpracujących z nimi otworów półek, przegród i akcesoriów pozwala na przykręcanie elementów zgodnie z rozstawem perforacji w korpusie. Skręcanie odbywa się przy użyciu wkrętów z łbem TORX, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie.

KORPUS SZAFKI:

Drzwi wykonane z:

- laminatu wysokociśnieniowego o grubości 10mm lub 12 mm posiadają zaokrąglone krawędzie R0,5-1mm w zależności od grubości płyty,
- laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm posiadają krawędzie oprawione 2 mm okleiną w dekorze płyty,
- hartowanego szkła o grubości 6 mm są lakierowane i posiadają fazowane krawędzie.

Nierdzewne zawiasy mostkowe (wzór przemysłowy Wp.30407) wykonane z polimeru są niewidoczne z zewnątrz i stanowią jednocześnie ogranicznik otwarcia. Drzwi zlicowane z wieńcem górnym dają równą płaszczyznę po zamknięciu. Szczelina między drzwiami a korpusem wynosi 2 mm i jest wyznaczona przez zawias z jednej strony oraz silikonowy odbojnik z drugiej strony. W przypadku drzwi z HPL i LPW silikonowy odbojnik w kształcie kołka, wpuszczony jest w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4 mm i posiada kołnierz grubości 2 mm, zabrania się stosowania odbojników naklejanych na korpus.

DRZWI:

Drzwi wykonane z laminatu wysokociśnieniowego o grubości 10mm lub 12 mm posiadają zaokrąglone krawędzie R0,5-1mm w zależności od grubości płyty. Nierdzewne zawiasy mostkowe (wzór przemysłowy Wp.30407) wykonane z

polimeru są niewidoczne z zewnątrz i stanowią jednocześnie ogranicznik otwarcia. Drzwi osadzone przed korpusem szafki. Szczelina między drzwiami a korpusem wynosi 2 mm i jest wyznaczona przez zawias z jednej strony oraz silikonowy odbojnik z drugiej strony. Silikonowy odbojnik w kształcie kołka, wpuszczony jest w rdzeń drzwi na głębokość minimum 4 mm i posiada kołnierz grubości 2 mm, nie stosuje się odbojników naklejanych na korpus. W opcji dodatkowej można zastosować zawias AQUARI otwierany na 180 st., który pozwala budować dodatkowe konfiguracje ułożenia drzwi (np. typu PIANO).

WNĘTRZE SZAFY:

Każda komora wyposażona jest w haczyk na odzież wierzchnią lub opcjonalnie w aluminiowy drążek (lakierowany na kolor czarny) z poliamidowymi haczykami (3 szt.). Jako opcja istnieje możliwość wyposażenia szaf w półki (półki posiadają otwory wentylacyjne), i dowolnej aranżacji podziału wnętrza.

MECHANIZM ZAMKNIĘCIA DRZWI:

Standardowo stosowany jest zamek krzywkowy o ilości kombinacji (ryzyko niepowołanego otwarcia) 1:2000, każdy cylinder zamka i przypisany do niego zestaw 2 kluczy posiada indywidualny numer grawerowany laserowo. Istnieje możliwość wyposażenia szafki w dowolny zamek mechaniczny lub elektroniczny.

AKCESORIA DODATKOWO PŁATNE:

- numeracja: tabliczki aluminiowe o wymiarach 35x60mm z numeracją i z wyciętym otworem na zamek, tabliczki montowane są pod zamkiem. Tabliczki wykonane z laminatu grawerskiego, numeracja: wypalana laserowo. W przypadku drzwi z HPL/ LPW dodatkowo:
- system anty-włamaniowy: kołek stalowy wpuszczany w kątownik zamka zabezpieczający szafkę przed włamaniem się (przez odchylenie ścianki działowej oraz wypięcie krzywki zamka z kątownika).
- ogranicznik otwarcia do kąta max 95°, wykonany jest z ocynkowanego pręta fi 6mm oraz 2szt. odpowiednio profilowanych poliamidowych kostek.

WYMIARY STANDARDOWE:

Szerokość: 300/400 mm
Głębokość: 490 mm
Wysokość: Około 1530/1830 mm z nogami
Okoko 1900/2200 mm z ławką
Okoko 1800 mm wysoki korpus
Okoko 1500 mm niski korpus

KOLORYSTYKA:

Korpus szafki wykonany w kolorze biały, szary, antracyt oraz czarny. Fronty w kolorystyce, która dostępna jest na stronie producenta www.alsanit.pl.